

Przekrój – rzut z góry ↓ W1



Zalecana kratka ściekowa na popłuczyny o prześwicie 10 mm
lub odwodnienie liniowe zlokalizować w poblizu zaworu
spustowego wozu asenizacyjnego
Powierzchnię wokół studzienki wykonać jako litą (np. beton, asfalt)

Firma Projektowo-Wykonawcza *SANITMAL* *inż. Arkadiusz Malik*
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków
dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda, dz nr. 332

Inwestor:
Gmina Dębowa Kłoda
Dębowa Kłoda 116A
21-211 Dębowa Kłoda

TYTUŁ RYSUNKU:
PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW SUROWYCH

Faza opr.: Proj. Bud.

Skala: 1:25

Data wykonania: 11.2015

Funkcja:	Imię i nazwisko	Upr. bud. nr	Branża	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Mizak	2331/Lb/84	arch.	
Sprawdził:	mgr inż. arch Wacław Kondzioła	2550/Lb/85	arch.	
Projektował:	inż. Leszek Wiślirski	1307/Lb/81	konstr.	
Sprawdził:	mgr inż. Rajmund Smarkala	LUB/0189/PWOK/12	konstr.	
Opracował:	mgr inż. Tomasz Koroluk			

Nr rys.:
A06